

Bracelet en fil métallique



Ce qu'il vous faut :

- Un crochet n°3
- Environ 20 mètres de fil d'argent véritable 935, diamètre 0.5 mm
- Des petites perles de verre, diam. 3 mm
- Des grandes perles de verre, diam. 5 mm
- 1 fermoir en argent véritable
- 1 pince coupante et 1 marteau

N.B : Ce bracelet est conseillé aux personnes qui connaissent déjà la technique du crochet (laine, coton). Ces explications n'ont pas la prétention d'initier les débutantes.

Voici comment faire :

1- Avant de commencer le projet, nous vous recommandons de vous essayer avec un fil métallique de moindre qualité mais de même épaisseur. crochetez quelques rangs de bracelet et veillez bien à réussir les grandes mailles. Le bracelet ne se monte en tournant comme un tube mais en aller-retour sur la base de mailles montées au préalable.

2- Mesurez le tour de votre poignet pour connaître la longueur du bracelet que vous allez réaliser. Veillez à ajouter la longueur du fermoir. Commencez par faire une boucle et montez ensuite les mailles à longueur calculée avec le crochet n°3. Pour obtenir des mailles plus lâches, utilisez plutôt un crochet de taille supérieure.

3- Sur la photo, notre bracelet est basé sur 24 mailles montées sur 17 cm de long. Il mesure 5.5 cm de hauteur et comprend 7 rangs.

4- La hauteur du bracelet et le nombre de rangs, dépendent de la taille des mailles que vous crochetez. Si vos mailles sont lâches, le bracelet montera vite, par contre, si les mailles sont bien serrées, il vous faudra 1 ou 2 rangs supplémentaires. Surtout, ce qui est important : vos mailles qu'elles soient lâches ou serrées, doivent absolument être régulières.

5- Lorsque vous avez atteint la hauteur désirée (environ 5-6 cm), repliez le fil métallique à l'intérieur du bracelet tout en veillant à ce que le bout n'accroche pas ni le poignet, ni l'extérieur. Remplacez les mailles pour que le bracelet soit uniforme. Vous pouvez le marteler (avec un marteau) pour aplatiser les mailles. Placez les perles de verre ici et là sur le bracelet avec le fil d'argent. Toujours avec le fil, faites une surcuture de chaque côté du bracelet pour bien le renforcer et éviter qu'il se déforme. Placez le fermoir au milieu et fixez-le de chaque côté du bracelet.